

SMART DONGLE-WLAN-FE



Smart

Komunikacja WLAN i Fast Ethernet (FE)
Obsługa systemu monitorowania innego
producenta ¹



Łatwość obsługi

Plug & Play z maksymalnie 10
podłączonymi urządzeniami



Niezawodność

Ochrona IP65

Smart Dongle-WLAN-FE Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna		SDongleA-05(AP+STA)	
Ogólne dane techniczne			
Maks. liczba obsługiwanych urządzeń		10	
Maks. liczba obsługiwanych falowników		10	
Interfejs połączenia		USB	
Interfejs Ethernet		10/100M Ethernet	
Montaż		Plug & Play	
Dioda		Dioda LED	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		146 mm x 48 mm x 33 mm (5,1 cala x 1,9 cala x 1,3 cala)	
Waga		90 g (0,2 lb.)	
Klasa IP		IP65	
Moc (standardowa)		2,5 W	
Tryb pracy		AP + STA	
Bezpieczeństwo		Protokół bezpieczeństwa: Szyfrowanie WPA/WPA2: TKIP/CCMP/AES	
Specyfikacja radiowej			
Obsługiwane standardy i częstotliwości		802.11b/g/n (2.412-2.484 GHz)	
Środowisko			
Zakres temperatur roboczych		-30°C do +65°C (–22°F do +149°F)	
Zakres wilgotności względnej		5% - 95%	
Zakres temperatur przechowywania		-40°C do +70°C (-40°F do +158°F)	
Maks. wysokość n.p.m.		4000 m (13 123 ft.)	
Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)			
Certyfikat		SRRC, CE, RCM	
Kompatybilność z falownikiem			
Model falownika		SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	
		SUN2000-8/10K-LC0	
		SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1	
		SUN2000-12/15/17/20KTL-M2	
		SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0	
		SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5	
		SUN2000-30/36/40/50KTL-M3	
		SUN2000-100/115KTL-M2	

1: System zarządzania producenta zewnętrznego powinien obsługiwać protokół komunikacyjny używany przez Huawei Smart Dongle.

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności: powyższe wartości zostały zmierzone przez wewnętrzne laboratorium Huawei w określonych warunkach środowiskowych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w zależności od produktów, wersji oprogramowania, warunków użytkowania i czynników środowiskowych.